

suprema BioStation 2

초고성능 IP 지문인식 출입근태단말기



| BioStation 2 |

BioStation 2는 지문인식 단말기 시장의 새로운 기준을 제시할 슈프리마의 차세대 출입근태단말기입니다. 슈프리마의 업그레이드된 바이오인식 기술과 최신의 고성능 CPU를 통한 초고속 매칭 및 강력한 인증 성능은 물론, 대용량 데이터도 초고속 전송할 수 있는 혁신적인 제품입니다. 또한, 최신 스타일의 고급스러운 외관 설계와 IP65 등급의 방수/방진 구조를 갖추고 있어 어떠한 환경에서도 설치/사용할 수 있습니다.



SUPREMA BioStation 2



초고성능 IP 지문인식 출입근태단말기

기능

- 
초고속 매칭 및 인증
 세계 최고의 슈프리마 알고리즘 기술과 강력한 프로세스가 적용되어 최대 1:20,000 인증이 가능합니다.
- 
초고속 데이터 전송
 서버와 단말기 간에 분 당 최대 5,000명의 사용자 정보 전송이 가능합니다.
- 
고용량 데이터 저장
 1,000,000개의 지문 템플릿 및 3,000,000개의 이벤트 로그 지원
- 
IP65 등급의 방수/방진 구조
 어떠한 환경에서도 오류 없이 작동하여 실내는 물론 실외에서도 사용 가능
- 
다양한 인터페이스
 내장형 WiFi 및 PoE 기능 지원을 통해 다양한 설치 옵션 제공
- 
인터폰 기능
 내장형 마이크, 스피커를 이용해 아날로그 인터폰 기능 지원


사양

CPU	32Bit Cortex-A9 1GHz
메모리	128MB RAM + 8GB Flash
지문인식 센서	Optical
지문 저장용량	1,000,000 (1:1) , 40,000 (1:N)
최대 사용자	500,000 (1:1) , 20,000 (1:N)
로그 저장용량	3,000,000
방수/방진기능	IP65
PoE	지원
인터페이스	TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232, TTL I/O, Wi-Fi, Relay
템퍼스위치	지원
오디오출력	16 비트 하이 파이 음성 및 음향 지원
작동온도	-20° ~ 50°C
작동전압	12VDC
제품크기 (mm)	142 x 144 x 45 mm (W x H x D)
인증서	CE, FCC, KC, RoHS


- RF Card Option**
- 125KHz EM
 - 13.56MHz MIFARE/DESFire/DESFire EV1/FeliCa/NFC

시스템 구성도


*Standalone



*Standalone-Secure



*Distributed Access Control Systems



(주)슈프리마 Suprema Inc.

본사 | 경기도 성남시 분당구 경자일로 246 파크뷰타워 17층
 융합보안사업본부 | 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동 232), aT센터 8층

Tel : 031. 783. 4510 (고객지원 | 031. 783. 4507) | Fax : 031. 783. 4517 | E-mail : korea@suprema.co.kr

